

PAPEL E CELULOSE

DryForce™

Resistência a seco e eficiência na produção de papel

Tecnologia preparada no local para apoiar as propriedades físicas do papel e a eficiência operacional da máquina.

A TECNOLOGIA

Sistema de caráter catiônico preparado a partir de dois componentes.

DRYFORCE 1
Pré-polímero

DRYFORCE 2
Ativador

Os componentes são diluídos em água e combinados em um sistema de preparação para aplicação no processo.

OBJETIVOS DE APLICAÇÃO

- Auxiliar no desenvolvimento da resistência a seco
- Apoiar os ganhos de propriedades físicas do papel
- Contribuir para a eficiência operacional da máquina
- Adequar o tratamento às metas de produção e qualidade

VERSATILIDADE DE APLICAÇÃO

Papéis para capa e miolo, impressão e escrita, cartão, embalagens e tissue.

DOSAGEM ORIENTADA AO OBJETIVO

Eficiência operacional da máquina

1 a 2 kg de DRYFORCE 1 por tonelada de papel.

Ganhos de propriedades físicas

2 a 7 kg de DRYFORCE 1 por tonelada de papel.

As faixas se referem ao DRYFORCE 1. A proporção do ativador, a preparação e o ponto de aplicação devem ser definidos com a equipe técnica, conforme a composição da massa e as metas da unidade

Converse com os especialistas Dorf Ketal

Avalie a tecnologia DRYFORCE™ para as necessidades do seu papel..

Dorf Ketal Brasil Ltda
Avenida Senador Tarso Dutra 605, Torre Corporate, Sala 1201
Porto Alegre, RS 90690-140 | Email: queries.latinamerica@dorfketal.com | Tel: +55 51 3479 6080